


 <p>プラスチック軒先面戸</p>	<p>NS-13-1</p>  <p>同質ケラバ捨板</p>	<p>NS-08</p>  <p>捨板 (のぼり)</p>	<p>NS-09</p>  <p>谷板</p>
<p>NS-06</p>  <p>雨押 (平行・のぼり)</p>	 <p>強化棟金具 60～100</p>	 <p>強化棟金具 0</p> <p>SUS304</p>	 <p>雪止金具</p> <p>SUS304</p>
 <p>アスファルトルーフィング 940以上</p>	 <p>EPDMシーラー15×15×2,000 袖部、平行壁部、谷部に使用</p>	 <p>三角シール (流れ壁部)</p>	 <p>瓦用接着剤 シリコン又は変成シリコン</p>
 <p>補修塗料 (スプレー)</p>	<p>【補修塗料の取り扱いについてのご注意】</p> <ul style="list-style-type: none">・補修塗料はタレないように、必要箇所のみ塗布してください。・あくまで局部処理用のもので広い部分には使用しないでください。 (補修用ですので工場塗装とは違い経年変化により変色します。広い面積に使用すると違和感が生じます。)・使用前には色が均一になるまで攪拌してください。 (攪拌が不十分な場合は、色違いの原因になります。)		
<p>桧木 15×30mm以上 縦桧木機能付き桧木を使用</p>  <p>【縦桧木機能付き桧木】</p>	<p>垂木 45×45mm (棟用)</p>  <p>針葉樹類</p>	<p>笠木 12×90mm (壁用)</p>  <p>針葉樹類</p>	
<p>※ キズリ (ルーフトープ) 使用も一部可。</p> <p>針葉樹類</p>			